

# CW-10EX

POWERFULL MOBILITY



Voir la vidéo

MAINTENANCE EN FRANCE

## PAS DE COMPROMIS - VOUS POUVEZ TOUT AVOIR CERTIFIÉE ATEX, POURTANT COMPACTE ET PUISSANTE

ATEX certification : Ex II 2G Ex ib IIB T4 Gb

- Processeur HELIO P60 Octo Core 2.00 GHz
- Android 13
- Testée au standard MIL STD 810G standard, résistance aux chutes 1.2m
- IP65
- Lisible en plein soleil, 1000 nits
- Température de fonctionnement: -20°C~+55°C
- Batterie standard 14600mAh
- Poignée arrière
- 4G LTE multi opérateurs avec GPS
- Lecteur NFC (en option)





1. USB Type-A
2. RS232
3. Haut-parleur
4. Caméra frontale
5. Capteur de lumière ambiante
6. LED charge
7. Touche menu
8. Touche retour
9. Touche accueil
10. Touche recherche
11. Touche scan/fonction 1
12. Touche fonction 2
13. Touche direction
14. Touche confirmation
15. Microphone
16. Connecteur station
17. Bouton d'allumage
18. Emplacement pour carte Micro SD/SIM
19. USB-Type-C
20. Caméra principale
21. Capteur temperature (option)

## SPÉCIFICATIONS PRODUIT

<b>LOGICIEL</b>	Android 13
<b>DURABILITE</b>	ATEX certifiée : Ex II 2G Ex ib IIB T4 Gb MIL-STD-810G (chutes multiples 1.2 m) 26 fois sur chaque angle et chaque côté avec la même tablette en fonctionnement IP65 Protection d'écran
<b>CPU</b>	Processeur HELIO P60 Octo Core 2.00 GHz
<b>RAM</b>	8GB
<b>STOCKAGE</b>	128GB
<b>AFFICHAGE</b>	10.1" HD 1920*1200 HD industriel 1000 nits Lisible en plein soleil
<b>AUDIO</b>	1 microphone 1 haut-parleur intégré
<b>ÉCRAN</b>	Ecran capacitif 5 points multi-touch et stylet, mode d'utilisation avec des gants et sous la pluie
<b>INTERFACES</b>	USB Type-C, USB Type-A Emplacement carte SIM 1.8/3.3V Emplacement carte Micro SD; max 128GB
<b>CAMERAS</b>	5MP caméra frontale 13MP caméra arrière, flash LED flash

<b>SANS FIL</b>	4G LTE module GSM fonction GPS / Glonass / Beidou / AGPS Dual-band WIFI (2.4GHz/5Ghz) single stream 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth® 4.2 Low Energy (LE)
<b>ALIMENTATION</b>	Batterie : 14600mAh AC power: 5V, 2A-10W
<b>SECURITE</b>	Lecteur NFC (en option)
<b>CAPTEURS</b>	Capteurs MEMS sur 9 Axes (accéléromètre, boussole, gyroscope) Capteur de lumière ambiante Capteur de proximité
<b>DIMENSIONS</b>	320 x 228 x 12 mm
<b>POIDS</b>	1360 g
<b>ACCESSOIRES</b>	Poignée arrière Station d'accueil mobile Chargeur additionnel
<b>TEMPERATURE</b>	Température d'utilisation -20°C to 55°C  Température de stockage -40°C to 80°C